



優勢

- 濾料面積大
- 高效率
- CMS受控氣流通道
- 可根據使用者需求客製化尺寸
- 獨特的錐形濾袋設計

應用	適用於空調系統或作為無塵室的初級過濾
外框	鍍鋅鋼
濾材	複合纖維
推薦終阻力	450 Pa
最高溫度 (°C)	70 °C
安裝選項	可選擇正面緊壓或側面抽取式的安裝框架(Type 8 或 FC外框)
評論	建議最終壓損: 250Pa 防火等級: UL900



料號	ASHRAE 52.2-2017	ISO16890	尺寸W*H*D(mm)	風量/初阻力(m³/h/Pa)	袋數	重量(Kg)
3300009	MERV 11	ePM10 70%	592x592x534	3400/90	10	2.92
3300010	MERV 11	ePM10 70%	490x592x534	2800/90	8	2.44
3300011	MERV 11	ePM10 70%	287x592x534	1700/90	5	1.68
3300033	MERV 13	ePM10 80%	592x592x534	3400/115	10	2.92
3300035	MERV 13	ePM10 80%	287x592x534	1700/115	5	1.68
3300034	MERV 13	ePM10 80%	490x592x534	2800/115	8	2.44
3300057	MERV 14	ePM10 85%	592x592x534	3400/135	10	2.92
3300059	MERV 14	ePM10 85%	287x592x534	1700/135	5	1.68
3300058	MERV 14	ePM10 85%	490x592x534	2800/135	8	2.44

可選外框法蘭厚度為20mm