



優勢

- 濾料潔淨度高
- 可更換平板
- 可重複使用箱體、減少廢料
- 緊湊結構設計

| | |
|-----------|-------------|
| 應用 | 潔淨室回風, 送風系統 |
| 外框 | 一體成型塑料 |
| 密封墊 | 聚氨酯;三元乙丙橡膠 |
| 濾材 | 活性炭;浸漬活性炭 |
| 密封膠 | 聚氨酯 |
| 最高溫度 (°C) | 40°C |
| 最大相對溼度 | 30% - 70% |
| 顆粒物潔淨度 | ISO 等級 6 |

評論

墊片位置: 01-進風面, 10-出風面
XPC配置: 2層8片/全尺寸箱體
每片濾網出廠前都通過VOC測試

| 類型 | 針對汙染物 | 尺寸W*H*D(mm) | 風量/初阻力(m ³ /h/Pa) | 重量(Kg) |
|-------|----------|-------------|------------------------------|--------|
| XPH A | Acids | 592x592x292 | 2600/60 | 17 |
| XPH B | Bases | 592x592x292 | 2600/60 | 17 |
| XPH V | Organics | 592x592x292 | 2600/60 | 17 |
| XPH A | Acids | 287x592x292 | 1100/60 | 9 |
| XPH B | Bases | 287x592x292 | 1100/60 | 9 |
| XPH V | Organics | 287x592x292 | 1100/60 | 9 |