



優勢

- 振動填充技術防止介質沉降
- 康斐爾專用軟件模擬去除效率以及壽命
- 典型的去除氣體：臭氧，二氧化氮，二氧化硫，β-月桂烯，碳氫化合物，揮發性有機物等
- 能適用於超過60°C的高溫
- 可定制尺寸
- 不銹鋼，鍍鋅鋼或者噴塗碳鋼

應用	吸附空調系統內的異味及氣體
外框	鍍鋅鋼
濾材	活性炭;浸漬活性炭;浸漬活性氧化鋁
最高溫度 (°C)	80
最大相對溼度	90%
安裝選項	可選擇正面緊壓或側面抽取式的安裝框架



提供一般及客製化尺寸，CamCarb PM 面板是可應用於各種不同外框的高品質分子過濾面板

可填充許多不同分子過濾濾材以保護人類，製程，環境及文化手工藝品

CamCarb PM面板以符合經濟效益的方式有效運用適量的活性炭

標準安裝為鍍鋅鋼材以及不鏽鋼可選擇，皆以內嵌紗網完好的消除細小顆粒物的脫落以及最小量化灰塵

類型	尺寸W*H*D(mm)	風量/初阻力(m³/h/Pa)	重量(Kg)
CamCarb PM VOC_O3_NO2_SO2	600x600x24	680/125	9
CamCarb PM VOC_O3_NO2_SO2	300x600x24	340/125	4.5

阻力隨著不同的濾料會有變化

其他的標準深度：20, 30, 40 mm

可客製化尺寸;更多資訊請洽Camfil