



ZALETY

- Wysoka odporność na korozję przed środkami dekontaminującymi
- Miejscowo zatrzymuje szkodliwe cząstki, chroniąc przed zanieczyszczeniem dalszych przewodów wentylacyjnych
- Dostępny z przyłączem okrągłym lub prostokątnym
- Montaż filtra bez użycia narzędzi - w 100% bezpieczny
- Solidna, w pełni spawana konstrukcja, zapewnia brak przecieków

Zastosowanie

Cleanseal Exhaust to skrzynka wywiewna do montażu ściennego stosowana w systemach miejscowego odciążu zanieczyszczonego powietrza z przemysłu farmaceutycznego, ośrodków biotechnologicznych, chemicznych, szpitali i innych.

Uwagi

Typ: Skrzynka wywiewna do montażu na ścianie
 Konstrukcja: stal lakierowana malowana proszkowo, w pełni spawana, akcesoria ze stali szlachetnej
 Wykończenie: 2-warstwowa powłoka lakiernicza (podkład epoksydowy i poliesterowa farba powierzchniowa) RAL9010, przystosowane do wysokiej ochrony antykorozyjnej przed środkami do dekontaminacji
 Montaż filtra: bez narzędzi, uszczelka ciągła PU na filtrze. Filtr wstępny instalowany na drzwiach.
 Funkcje dostępne od strony pomieszczenia: port do pomiaru spadku ciśnienia

Nr kat.	Typ	Wymiary SzxWxG (mm)	Wymiary (WxSxZxG)	Waga (kg)
FCR5588000012	CR-SW-3P3-P-MD-C-0200	412x412x468	305x305x66	10
FCR5588000047	CR-SW-3P3-P-78-C-0200	412x412x468	305x305x78	10
FCR5588000040	CR-SW-3P3-P-MX-C-0200	412x412x468	305x305x90	10
FCR5588000015	CR-SW-3P3-P-MG-C-0200	412x412x468	305x305x110	10
FCR5588000010	CR-SW-3P6-P-MD-C-0200	412x717x465	610x305x66	15
FCR5588000050	CR-SW-3P6-P-78-C-0200	412x717x465	610x305x78	15
FCR5588000043	CR-SW-3P6-P-MX-C-0200	412x717x465	610x305x90	15
FCR5588000017	CR-SW-3P6-P-MG-C-0200	412x717x465	610x305x110	15
FCR5588000000	CR-SW-6P6-P-MD-C-0250	717x717x515	610x610x66	22
FCR5588000057	CR-SW-6P6-P-78-C-0250	717x717x515	610x610x78	22
FCR5588000034	CR-SW-6P6-P-MX-C-0250	717x717x515	610x610x90	22
FCR5588000013	CR-SW-6P6-P-MG-C-0250	717x717x515	610x610x110	22
FCR5588000001	CR-SW-6P6-P-MD-C-0315	717x717x580	610x610x66	24
FCR5588000060	CR-SW-6P6-P-78-C-0315	717x717x580	610x610x78	24
FCR5588000035	CR-SW-6P6-P-MX-C-0315	717x717x580	610x610x90	24
FCR5588000014	CR-SW-6P6-P-MG-C-0315	717x717x580	610x610x110	24
FCR5588000002	CR-SW-6P6-P-MD-R-5015	717x717x424	610x610x66	19
FCR5588000063	CR-SW-6P6-P-78-R-5015	717x717x424	610x610x78	19
FCR5588000042	CR-SW-6P6-P-MX-R-5015	717x717x424	610x610x90	19
FCR5588000016	CR-SW-6P6-P-MG-R-5015	717x717x424	610x610x110	19
FCR5588000003	CR-SW-9P6-P-MD-C-0315	717x1022x580	915x610x66	30
FCR5588000069	CR-SW-9P6-P-78-C-0315	717x1022x580	915x610x78	30
FCR5588000068	CR-SW-9P6-P-MX-C-0315	717x1022x580	915x610x90	30
FCR5588000018	CR-SW-9P6-P-MG-C-0315	717x1022x580	915x610x110	30
FCR5588000076	CR-SW-9P6-P-MD-R-5020	717x1022x474	915x610x66	27
FCR5588000077	CR-SW-9P6-P-78-R-5020	717x1022x474	915x610x78	27
FCR5588000041	CR-SW-9P6-P-MX-R-5020	717x1022x474	915x610x90	27
FCR5588000019	CR-SW-9P6-P-MG-R-5020	717x1022x474	915x610x110	27
FCR5588000084	No plenum: CR-SW-3P3-P-MD-N	412x412x263	305x305x66	7
FCR5588000087	No plenum: CR-SW-3P3-P-78-N	412x412x263	305x305x78	7
FCR5588000090	No plenum: CR-SW-3P3-P-MX-N	412x412x263	305x305x90	7
FCR5588000093	No plenum: CR-SW-3P3-P-MG-N	412x412x263	305x305x110	7
FCR5588000096	No plenum: CR-SW-3P6-P-MD-N	412x717x250	610x305x66	10
FCR5588000099	No plenum: CR-SW-3P6-P-78-N	412x717x250	610x305x78	10

Nr kat.	Typ	Wymiary SZxWxG (mm)	Wymiary (WxSZxG)	Waga (kg)
FCR5588000102	No plenum: CR-SW-3P6-P-MX-N	412x717x250	610x305x90	10
FCR5588000105	No plenum: CR-SW-3P6-P-MG-N	412x717x250	610x305x110	10
FCR5588000108	No plenum: CR-SW-6P6-P-MD-N	717x717x250	610x610x66	12
FCR5588000111	No plenum: CR-SW-6P6-P-78-N	717x717x250	610x610x78	12
FCR5588000114	No plenum: CR-SW-6P6-P-MX-N	717x717x250	610x610x90	12
FCR5588000117	No plenum: CR-SW-6P6-P-MG-N	717x717x250	610x610x110	12
FCR5588000120	No plenum: CR-SW-9P6-P-MD-N	717x1022x250	915x610x66	15
FCR5588000124	No plenum: CR-SW-9P6-P-78-N	717x1022x250	915x610x78	15
FCR5588000127	No plenum: CR-SW-9P6-P-MX-N	717x1022x250	915x610x90	15
FCR5588000130	No plenum: CR-SW-9P6-P-MG-N	717x1022x250	915x610x110	15

*Inne wersje prosimy o kontakt

Opcje:

- Dostępne wykonanie ze stali szlachetnej (SS314) lub (SS316L)
- Zestaw szybkiego montażu
- Adapter z prostokątnego przyłącza na okrągłe
- Filtr wstępny w zależności od wariantu