



## VORTEILE

- Optimale Ergonomie bei Wandmontage
- Beständig gegen gängige Dekontaminierungsmittel
- Zweischichtige Pulverbeschichtung
- Druckverschluss für sofortigen Zugriff auf die Luftfilter
- Austauschbare Türen, mit oder ohne Vorfilter

<b>Anwendung</b>	Passend zu CleanSeal Exhaust Filtergehäuse
<b>Einbaumöglichkeit</b>	Aufklappbar, mit offenem Türanschlag und versenkter Druckverriegelung. Jederzeit austauschbar.
<b>Bemerkung</b>	F1: Standardtüre F2: Türe mit Vorfilterschiene

Typ	Abmessungen BxHxT (mm)	Für Vorfilter LxHxT (mm)	Frachtgewicht (kg)
CR-D-SW-3P3-F1	346x346x28	-	1
CR-D-SW-3P3-F2	346x346x70	305x305x48/50	2
CR-D-SW-3P6-F1	346x651x28	-	2
CR-D-SW-3P6-F2	346x651x70	305x610x48/50	3
CR-D-SW-6P6-F1	651x651x28	-	3
CR-D-SW-6P6-F2	651x651x70	610x610x48/50	5
CR-D-SW-9P6-F1	651x956x28	-	5
CR-D-SW-9P6-F2	651x956x70	610x915x48/50	7