



VOORDELEN

- Bespaar reinigingskosten
- Hogere luchtstroom
- Aanpasbare filterconfiguratie
- Veelzijdige unit voor al uw behoeften.
- Connectiviteit voor IAQ-regeling

Toepassing

Luchtreiniger voor stoffige omgevingen binnen zoals magazijnen, farmaceutische faciliteiten, voedselverwerkende fabrieken, zware industrie, papierfabrieken, laswerkplaatsen, bouwplaatsen, wasserijen, hout verwerkende faciliteiten, bakkerijen, productie van verpakkingen, drukkerijen, stallen, verwerkende industrie en supermarkten. Ook geschikt om in te zetten tijdens bouw, sloop en coating activiteiten.

Voeding (V)

200...240V

Commentaar

Filter: F7, H13
 Aansluiting: 2 standaard tussenstukken, diam. 160 mm
 Installatie: mobiel of vast, aan de muur of op de vloer
 Let op: moleculaire filtratie optie is beschikbaar
 Ontwerp: roestvrijstalen buitenkant
 Luchtzuivering oppervlakte: max. 300m²

| Referentie met afdichtingsmateriaal | Omschrijving | Afmetingen BxHxD (mm) | Geluidsniveau (dBA) | Energieverbruik (W) | Gewicht (kg) |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 19113420 | CamCleaner CC 2000 Handvat | 702x987x373 | 42 | 302 | 43 |
| 19113482 | CamCleaner CC 2000 Basic | 550x783x302 | 42 | 302 | 32 |