



## VOORDELEN

- Zeer schoon media
- Lage drukval
- Verschillende media types kunnen worden gecombineerd in hetzelfde filter

<b>Toepassing</b>	Cleanroom recirculatie lucht, cleanroom compensatielucht (make-up air).
<b>Kader</b>	Roestvrij staal;Gegalvaniseerd staal
<b>Pakking</b>	Polyurethaan;EPDM
<b>Sealant</b>	Polyurethaan
<b>Maximale temperatuur (°C)</b>	40
<b>Vochtigheid (RH)</b>	30% - 70%
<b>Zuiverheid deeltje</b>	ISO Klasse 6
<b>Commentaar</b>	Uitgassen: Individuele getest op VOC-emissies



Omschrijving	Type verontreiniging	Afmetingen BxHxD (mm)	Debiet/Weerstand (m³/h/Pa)	Gewicht (kg)
NXDP B	Bases	592x592x292	3300/55	15
NXDP B	Bases	287x592x292	1600/55	10
NXDP A	Acids	592x592x292	3300/55	15
NXDP A	Acids	287x592x292	1600/55	10
NXDP V	Organics	592x592x292	3300/55	15
NXDP V	Organics	287x592x292	1600/55	10
NXDP ABV	Bases, Acids, Organics	592x592x292	3300/190	20
NXDP ABV	Bases, Acids, Organics	287x592x292	1600/190	12