



VOORDELEN

- Verwisselbare afzuigdeur met of zonder voorfilter
- Robuuste volledig gelaste constructie voor duurzame betrouwbaarheid en dichtheid
- Hoge corrosiebescherming tegen ontsmettingsmiddelen
- Gereedschapsloze deurbediening voor directe toegang tot het filter
- Filterwissel zonder gereedschap voor zowel HEPA als voorfilter
- Ingebouwde filterschaaloptie

Toepassing Turbulente luchtstroom in cleanrooms en andere gecontroleerde omgevingen, voor wandmontage.

Montageframe Universeel montagesysteem voor wandcompressie, optionele snelspankit en kanaaladapter rechthoekig-cirkelvormig.

Commentaar

Constructie: Staal, volledig gelast
 Afwerking: Ontsmettingsbestendige dubbellaagse poedercoating
 Standaard kleur RAL 9010 (SW) of klantspecifieke RAL
 Optie: Roestvast staal SS 304 (S4) of SS 316L (S6)
 Filters PU: MEGALAM MD(66mm)/(78mm)/MX(90mm)/MG(110mm)
 Controle materiaal: Aan kamierzijde toegankelijke poorten voor stroomafwaartse druk, plus +/- secundaire poorten voor het op afstand aflezen van het drukverschil
 Beschikbaar in open plenum versie
 Voor meer informatie over compatibele filters en luchtroostervoorplaten, zie de relevante productpagina's

Referentie met afdichtingsmateriaal	Omschrijving	Afmetingen BxHxD (mm)	Filter Afmetingen BxHxD (mm)	Gewicht (kg)
	CR-SW-3P3-P-MD-C-0200	412x412x468	305x305x66	10
	CR-SW-3P3-P-78-C-0200	412x412x468	305x305x78	10
	CR-SW-3P3-P-MX-C-0200	412x412x468	305x305x90	10
FCR5588000015	CR-SW-3P3-P-MG-C-0200	412x412x468	305x305x110	10
	CR-SW-3P6-P-MD-C-0200	412x717x465	610x305x66	15
	CR-SW-3P6-P-78-C-0200	412x717x465	610x305x78	15
	CR-SW-3P6-P-MX-C-0200	412x717x465	610x305x90	15
FCR5588000017	CR-SW-3P6-P-MG-C-0200	412x717x465	610x305x110	15
	CR-SW-6P6-P-MD-C-0250	717x717x515	610x610x66	22
	CR-SW-6P6-P-78-C-0250	717x717x515	610x610x78	22
	CR-SW-6P6-P-MX-C-0250	717x717x515	610x610x90	22
FCR5588000013	CR-SW-6P6-P-MG-C-0250	717x717x515	610x610x110	22
	CR-SW-6P6-P-MD-C-0315	717x717x580	610x610x66	24
	CR-SW-6P6-P-78-C-0315	717x717x580	610x610x78	24
	CR-SW-6P6-P-MX-C-0315	717x717x580	610x610x90	24
	CR-SW-6P6-P-MG-C-0315	717x717x580	610x610x110	24
	CR-SW-6P6-P-MD-R-5015	717x717x424	610x610x66	19
	CR-SW-6P6-P-78-R-5015	717x717x424	610x610x78	19
	CR-SW-6P6-P-MX-R-5015	717x717x424	610x610x90	19
	CR-SW-6P6-P-MG-R-5015	717x717x424	610x610x110	19
	CR-SW-9P6-P-MD-C-0315	717x1022x580	915x610x66	30
	CR-SW-9P6-P-78-C-0315	717x1022x580	915x610x78	30
	CR-SW-9P6-P-MX-C-0315	717x1022x580	915x610x90	30
	CR-SW-9P6-P-MG-C-0315	717x1022x580	915x610x110	30
	CR-SW-9P6-P-MD-R-5020	717x1022x474	915x610x66	27
	CR-SW-9P6-P-78-R-5020	717x1022x474	915x610x78	27
	CR-SW-9P6-P-MX-R-5020	717x1022x474	915x610x90	27
	CR-SW-9P6-P-MG-R-5020	717x1022x474	915x610x110	27
	No plenum: CR-SW-3P3-P-MD-N	412x412x263	305x305x66	7
	No plenum: CR-SW-3P3-P-78-N	412x412x263	305x305x78	7
	No plenum: CR-SW-3P3-P-MX-N	412x412x263	305x305x90	7
	No plenum: CR-SW-3P3-P-MG-N	412x412x263	305x305x110	7
	No plenum: CR-SW-3P6-P-MD-N	412x717x250	610x305x66	10

Camfil BV, Galvanistraat 50, 6716 AE EDE

Tel: +31 (0) 318 63 33 46, www.camfil.nl, info.nl@camfil.com

Onder voorbehoud van technische aanpassingen

2024-02-19

Referentie met afdichtingsmateriaal	Omschrijving	Afmetingen BxHxD (mm)	Filter Afmetingen BxHxD (mm)	Gewicht (kg)
	No plenum: CR-SW-3P6-P-78-N	412x717x250	610x305x78	10
	No plenum: CR-SW-3P6-P-MX-N	412x717x250	610x305x90	10
FCR5588000105	No plenum: CR-SW-3P6-P-MG-N	412x717x250	610x305x110	10
FCR5588000108	No plenum: CR-SW-6P6-P-MD-N	717x717x250	610x610x66	12
	No plenum: CR-SW-6P6-P-78-N	717x717x250	610x610x78	12
	No plenum: CR-SW-6P6-P-MX-N	717x717x250	610x610x90	12
	No plenum: CR-SW-6P6-P-MG-N	717x717x250	610x610x110	12
FCR5588000120	No plenum: CR-SW-9P6-P-MD-N	717x1022x250	915x610x66	15
	No plenum: CR-SW-9P6-P-78-N	717x1022x250	915x610x78	15
	No plenum: CR-SW-9P6-P-MX-N	717x1022x250	915x610x90	15
	No plenum: CR-SW-9P6-P-MG-N	717x1022x250	915x610x110	15