



AVANTAGES

- Poches coniques pour une meilleure circulation de l'air
- Poches incinérables
- Le choix idéal pour la préfiltration des turbines à gaz
- Technologie de média hybride
- Couche épaisse de préfiltre synthétique pour une haute résistance mécanique et coalescence
- Couche fine de fibres pour une haute efficacité et une faible perte de charge dans des fortes humidités

Applications	Sites exposés aux turbulences et aux environnements difficiles
Cadre	Acier galvanisé
Joint	Joint plat
Média	Technologie hybride synthétique et fibre de verre
Perte de charge finale recommandée	450 Pa
Max Temperature (°C)	70°C
Humidité relative max	100%
Nota	Information additionnelle : Disponible en demi-cellule et en dimensions personnalisées sur demande



Cam-Flo Hybrid est une nouvelle génération de filtres à poches premium pour turbines à gaz qui utilise une technologie innovante de média hybride pour associer des fibres de verres et des fibres synthétiques. Cette solution offre une plus longue durée de vie du filtre, des performances fiables et prévisibles et, surtout, sans soucis. Ses poches autoportantes et sa conception unique font de ce filtre un excellent choix pour la préfiltration et la coalescence sur les turbomachines.

Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10	ASHRAE 52.2-2017
Cam-Flo GT Hybrid T6	M6	ePM2,5 55%	592x592x640	4250/80	10 (std)	7,5	2.45						MERV 11
Cam-Flo GT Hybrid T7	F7	ePM1 60%	592x592x640	4250/90	10 (std)	7,5	2.45	60	60	71	71	90	MERV 13
Cam-Flo GT Hybrid T9	F9	ePM1 85%	592x592x640	4250/165	10								