



## ZALETY

- System szybkiego demontażu płaszczyzny nawiewnej, natychmiastowy dostęp do filtra
- Wymienne płaszczyzny nawiewne
- Solidna konstrukcja, ciągłe spawy, brak przecieków
- Idealny do miejsc z ograniczonym miejscem w suficie
- Błyskawiczny i bezpieczny montaż filtra bez użycia narzędzi

## Zastosowanie

turbulentny nawiew powietrza dla pomieszczeń czystych, zaprojektowany specjalnie dla aplikacji gdzie jest ograniczona ilość miejsca pod sufitem.

## Uwagi

Konstrukcja: stal lakierowana proszkowo, ciągłe spawy  
 Materiał: powłoka lakiernicza z żywicy epoksydowej RAL 9010  
 Inne wersje: stal nierdzewna SS (304) lub SS 316L  
 Podłączenie: do przyspawanego górnego króćca przyłączeniowego  
 Filtry i płaszczyzny nawiewne zamawiane oddzielnie  
 Filtry: MEGALAM MD/MX/MG z uszczelką PU, wysokość ramy 66/90/110 mm  
 Rodzaje płaszczyzn nawiewnych: wirowe, perforowane, z regulowanymi lamelkami lub 4D, zamawiane oddzielnie  
 Uszczelka: PU w standardzie, GEL lub DIN jako opcja  
 Funkcje dostępne od strony pomieszczenia: port pomiaru spadku ciśnienia

Typ	Wymiary SZxWxG (mm)	Przyłącze (mm)	Wymiary (WxSZxG)	Waga (kg)
CL-SW-3P3-P-xx-S-R-000-N-00-AAA0	367x355x374	200x100	305x305	8,8
CL-SW-3P6-P-xx-S-R-000-N-LS-AAA0	660x367x374	350x100	305x610	12,9
CL-SW-3P6-P-xx-S-R-000-N-SS-AAA0	660x367x474	200x200	305x610	14,8
CL-SW-4P4-P-xx-S-R-000-N-00-AAA0	519x507x424	350x150	508x508	14,0
CL-SW-5P5-P-xx-S-R-000-N-00-AAA0	570x558x424	400x150	508x508	15,7
CL-SW-6P6-P-xx-S-R-000-N-00-AAA0	672x660x424	500x150	610x610	19,1
CL-SW-9P6-P-xx-S-R-000-N-LS-AAA0	965x672x474	600x200	610x915	26,4
CL-SW-9P9-P-xx-S-R-000-N-00-AAA0	977x965x474	500x200	915x915	33,9
CL-SW-11P5-P-xx-S-R-000-N-SS-AAA0	1158x570x474	400x200	508x1108	27,8
CL-SW-11P5-P-xx-S-R-000-N-LS-AAA0	1158x570x424	800x150	508x1108	26,0
CL-SW-12P6-P-xx-S-R-000-N-SS-AAA0	1270x672x474	500x200	610x1220	32,5
CL-SW-12P6-P-xx-S-R-000-N-LS-AAA0	1270x672x424	800x150	610x1220	30,2