



FÖRDELAR

- Hög medierenlighet
- Lågt tryckfall
- Brett utbud av dimensioner

Tillämpning	Återcirkulationsluft i renrum
Ram	Rostfritt stål;Förzinkat stål
Packning	Ändlös PU-packning;Halvrund EPDM
Media	Aktivt kol;Impregnerat kol
Tätning	Polyuretan
Max. temp. (°C)	40°C
Luftfuktighet (Max RH)	30% - 70%
Partikel renlighet	ISO Klass 6
Kommentar	Packningsposition: 01 - nedströms, 10 - uppströms Avgasning: Individuell avgasning testad för VOC-utsläpp på begäran



Typ	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Vikt (kg)
NXPC B	610x610x292	2600/60	15
NXPC B	305x610x292	1100/60	8
NXPC B	595x595x292	2600/60	15
NXPC B	289x595x292	1100/60	8
NXPC B	592x592x292	2600/60	15
NXPC B	287x592x292	1100/60	8
NXPC A	610x610x292	2600/60	15
NXPC A	305x610x292	1100/60	8
NXPC A	595x595x292	2600/60	15
NXPC A	289x595x292	1100/60	8
NXPC A	592x592x292	2600/60	15
NXPC V	610x610x292	2600/60	15
NXPC A	287x592x292	1100/60	8
NXPC V	305x610x292	1100/60	8
NXPC V	287x592x292	1100/60	8

För val av media - gå till Gigapleat NXPH