



### 优势

- 康斐尔专用软件模拟去除效率以及寿命
- 在空调系统中极易安装
- 典型去除气体: 臭氧, 二氧化氮, 二氧化硫, 碳氢化合物以及挥发性有机物
- 外框可重复使用
- 具备灵活性以及低成本
- 具备设计紧凑以及高性能

|           |  |
|-----------|--|
| 应用        | 适用于空调通风系统过滤吸附异味气体                                    |
| 滤材        | 活性炭;浸渍活性炭;活化氧化铝                                      |
| 最高温度 (°C) | Max 80°C   |
| 最大相对湿度    | 90%  |
| 备注        | 箱体: 不锈钢<br>外框: 镀锌框<br>滤材: 活性炭滤料<br>垫片: 01=进风面 10=出风面 |



| 类型           | 备注                | 尺寸 WxHxD (mm) | 风量/初阻力 (m³/h/Pa) | 重量 (kg) |
|--------------|-------------------|---------------|------------------|---------|
| CamCarb PM V | DH: Box type      | 610x610x292   | 2600/300         | 80      |
| CamCarb PM V | DH: Box type      | 305x610x292   | 1100/300         | 42      |
| CamCarb PM V | PH: Single header | 592x592x292   | 2600/180         | 40      |
| CamCarb PM V | PH: Single header | 287x592x292   | 1100/180         | 22      |

可提供客制化尺寸;更多资讯请洽Camfil