



#### VÝHODY

- Minimálny dopad na životné prostredie
- Čisté produkty, menej prerušení prevádzky
- Menej plesní a predĺžená trvanlivosť finálnych produktov
- Zdravší zamestnanci
- Nižšie nároky na čistenie
- Nižšie náklady na vykurovanie až do 30%

#### Aplikácia

Čistička vzduchu pre prašné prostredie a veľké vnútorné priestory, ako sú farmaceutické závody, potravinárske závody, papierne, zväračské dielne, pekárne, výroba obalov, tlačiarenské zariadenia, spracovateľský priemysel a ďalšie špeciálne aplikácie, ako je modernizácia prostredia čistých priestorov a ďalších klasifikovaných montážnych prostredí.

#### Komentár

Napájanie: 3-fázové 380-480V alebo 1-fázové 230V  
 Filter: F7, H13  
 Ventilátor: EC ventilátor s nastaviteľným prietokom vzduchu a pripojením ModBus  
 Kapacita: 0 - 6000 m<sup>3</sup> / h  
 Pripojenie: 4 štandardné okrúhle (priemer 315 mm) alebo 2 štandardné okrúhle (priemer 315 mm) a 2 okrúhle (priemer 250 mm) so zvukovou redukciou  
 Inštalácia: Mobilná alebo stacionárna, na podlahu, na stenu alebo na strop (pomocou drôtu alebo závesných ramien)

Rozmery ŠxVxH (mm)	Hladina zvuku (dB)	Spotreba energie (W)	Hmotnosť (kg)	Objem vzduchu (m <sup>3</sup> /h)
798x1968x820	0-67	887	130	6000
798x1968x820	0-67	887	130	6000
1262x1359x829	0-67	887	130	6000
1262x1359x829	0-67	887	130	6000

Používa 4 Pre + 2 hlavné filtre