



VÝHODY

- Ovládacie porty do strany miestnosti
- Dostupný s horným alebo bočným vstupom
- Jednoduchá údržba: bez náradia
- Vymeniteľná mriežka

Aplikácia

Turbulentné prúdenie vzduchu pre čisté priestory a nemocnice

Komentár

Filter: HEPA filter ako Megalam H14 s PU tesnením
 Montáž filtrov: S integrovaným upínacím zariadením
 Meracie tlakové odbery: Na meranie tesnosti a tlakovej straty prístupné zo strany miestnosti
 Pripojenie: Kruhovým potrubím cez horný (TS) alebo bočný (LS) vstup
 Vzduchové difúzory: Je potrebné objednať osobitne, ďalšie informácie nájdete na stránke príslušného produktu.
 K dispozícii sú ako vírivé (SW), perforované (PF), s nastaviteľnými lopatkami (AV) a štvorcové (4W) mriežkové difúzory, lakované v RAL 9010. Difúzory sú sklopné a opatrené magnetickými prichytkami.
 Na želanie: Integrovaný tlmič (D), nastaviteľný zo strany miestnosti.



EN1822	Rozmery ŠxVxH (mm)	Pripojenie Priemer	Prietok vzduchu/Tlaková strata @ 0,45 m/s (m ³ /h/Pa)	Filtračná plocha (m ²)	Hmotnosť (kg)
	392x392x362	160			6,8
	392x392x362	160			7,0
	544x544x452	250			9,1
	544x544x452	250			9,1
	595x595x452	250			10,4
	595x595x452	250			9,6
	1195x595x517	315			18,2
	1195x595x517	315			18,2
	392x392x270	160			5,9
	544x544x270	250			6,4
	595x595x270	250			6,7
	1195x595x270	250			12,5
	1195x595x270	315			17
H14	300x300x104		147/74	5,3	3,5
H14	452x452x104		332/73	12	5,5
H14	503x503x104		412/73	14,9	6,5
H14	1103x503x104		901/73	34,7	11,5