



VÝHODY

- Pevný dizajn
- Vysoký stupeň zadržiavania nečistôt
- Účinný vzduchový filter pre pevné častice (E11)
- Vysoká mechanická pevnosť

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Rám | Preglejka; Pozinkovaná oceľ |
| Tesnenie | Polyuretán, bezšvový spoj |
| Filtračné médium | Sklenené vlákno |
| Separátor | Hliník |
| Tesnenie | Polyuretán |
| Max Teplota (°C) | 110°C |
| Max. relatívna vlhkosť | 100% |

| EN1822 | Rozmery ŠxVxH (mm) | Prietok vzduchu/pokles tlaku (m ³ /h/Pa) | Filtračná plocha (m ²) | Hmotnosť (kg) |
|--------|--------------------|---|------------------------------------|---------------|
| E11 | 305x305x150 | 310/125 | 2,4 | 3,7 |
| E11 | 305x610x150 | 690/125 | 5,1 | 6,2 |
| E11 | 457x457x150 | 790/125 | 5,9 | 7,2 |
| E11 | 610x610x150 | 1500/125 | 11 | 10,2 |
| E11 | 305x305x292 | 405/125 | 4,9 | 6,4 |
| E11 | 305x610x292 | 900/125 | 10,4 | 10,4 |
| E11 | 610x610x292 | 1965/125 | 22,5 | 17 |