



VÝHODY

- Spáliteľný plastový rám pre zvýšenú robustnosť a odolnosť voči vode
- Robustná konštrukcia pre spoľahlivú prevádzku

Aplikácia	Aplikácie vzduchovej klimatizácie a predfilter
Rám	ABS
Filtračné médium	Bavlna/Syntetika
Rozmery	Predné rozmery filtra podľa EN 15805
Max. prietok vzduchu	1,1 x nominálny prietok
Max Teplota (°C)	70°C
Max. relatívna vlhkosť	100%
Možnosti inštalácie	Dostupné predné a bočné prístupové nástavce a rámy



EN779	ISO16890	Rozmery ŠxVxH (mm)	Prietok vzduchu/pokles tlaku (m ³ /h/Pa)	Filtračná plocha (m ²)	Hmotnosť (kg)
G4	Coarse 65%	610x610x48	3600/55	1,3	0,7
G4	Coarse 65%	305x610x48	1800/55	0,6	0,4
G4	Coarse 65%	592x592x48	3400/55	1,2	0,7
G4	Coarse 65%	287x592x48	1700/55	0,6	0,3
G4	Coarse 65%	492x492x48	2400/55	0,8	0,5
G4	Coarse 65%	610x610x96	3600/45	2,4	1,5
G4	Coarse 65%	305x610x96	1800/45	1,2	0,7
G4	Coarse 65%	592x592x96	3400/45	2,3	1,4
G4	Coarse 65%	287x592x96	1700/45	1,1	0,7