



VÝHODY

- Individuálne testovaný
- V súlade s VDI 6022
- Vysoký prietok vzduchu (až do 2,5 m/s)
- Plne skenovateľný

| | |
|--|---|
| Aplikácia | HEPA filter pre vysoký prietok vzduchu |
| Tesnenie | Polyuretán, bezšvový spoj |
| Filtračné médium | Sklenené vlákno |
| Separátor | Tavné lepidlo |
| Tesnenie | Polyuretán |
| Odporúčaná konečná tlaková strata | 1000 Pa |
| Max. prietok vzduchu | Na požiadanie sa môže vypočítať |
| Max. Teplota (°C) | 70°C |
| Max. relatívna vlhkosť | 100% |
| Komentár | Všetky filtre sú testované podľa EN 1822 s individuálnym protokolom |

| EN1822 | Rozmery ŠxVxH (mm) | Prietok vzduchu/pokles tlaku (m ³ /h/Pa) | Filtračná plocha (m ²) | Hmotnosť (kg) |
|--------|--------------------|---|------------------------------------|---------------|
| H13 | 305x610x292 | 1500/250 | 19,5 | 13 |
| H13 | 610x610x292 | 3400/250 | 39,6 | 16 |
| H13 | 762x610x292 | 3750/250 | 50,1 | 20 |
| H14 | 305x610x292 | 1500/290 | 19,5 | 13 |
| H14 | 610x610x292 | 3400/290 | 39,6 | 16 |
| H14 | 762x610x292 | 3750/290 | 50,1 | 20 |

*Iné veľkosti dostupné na požiadanie