



### HINWEISE FÜR

- 30/30
- AeroPleat
- CityPleat
- Dual10
- EcoPleat
- M-Pleat

#### LAGERUNGSHINWEIS

- Trocken und vor Frost geschützt lagern.
- Produkt in der Verpackung lagern.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Luftfilter nicht über 70 °C lagern.
- CityPleat in einem Kunststoffbeutel und einem Karton lagern, um Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu vermeiden.
- Die empfohlene maximale Lagerzeit für CityPleat beträgt 12 Monate.

#### HANDHABUNGSHINWEIS

- Das Filtermedium ist empfindlich und sollte vorsichtig behandelt werden.
- Beim Auspacken des Luftfilters: Vorsichtig am Rahmen anheben. Das Filtermedium nicht berühren.
- Luftfilter vor dem Einbau so lange wie möglich in der Verpackung belassen, um Beschädigungen zu vermeiden.

#### WARTUNGSHINWEIS

- Luftfilter nicht wiederverwenden.
- Nicht waschen oder reinigen.
- Gebrauchte Luftfilter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

#### MONTAGEHINWEIS

- Luftrichtung beachten.
- Bei vertikalem Einbau Luftfilter mit senkrechten Falten einbauen.
- Gegebenenfalls Dichtung zur Vermeidung von Leckagen anbringen.

#### FILTERWECHSEL

- Beim Filterwechsel immer Schutzkleidung und -ausrüstung tragen.
- Örtliche Vorschriften beachten.