



VORTEILE

- Hocheffiziente Medien, ohne statische Entladung
- Hydrophobes Medium verfügbar
- Hohe Berstfestigkeit (> 6.250 Pa)
- Vorfilter zur Verbesserung der Lebensdauer von Gasturbinenfilter
- Patentierter Anschluss zur Messung der Druckdifferenz
- Integrierte oder separate Clips zur einfachen Installation

Anwendung	Geeignet für die meisten Standortbedingungen, einschließlich Feucht- und Küstengebiete. Vorfilter für Gasturbinen, große industrielle Luftkompressoren, Diesel- und Gasmotoren, Generatoren und Windkraftanlagen.
Rahmen	Kunststoff
Dichtung	Polyurethan, endlos geschäumt
Medium	Glasfaser; Synthetik
Abstandshalter (Separator)	Schmelzkleber
Maximale Enddruckdifferenz	450 Pa
Max Temperatur (°C)	70°C
Relative Luftfeuchtigkeit (max.)	100%
Einbaumöglichkeit	Optional mit integrierten oder separaten Clips erhältlich.

Typ	Medium	Filterklasse	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m ³ /h/Pa)	Filterfläche (m ²)	Frachtgewicht (kg)
CamClose T2-592x592x129	Synthetik	G4	Coarse 60%	592x592x129	4250/55	2.3	2.1
CamClose T5-592x592x129	Glasfaser	M5	ePM10 65%	592x592x129	4250/125	12	4.7
CamClose T6-592x592x129	Glasfaser	M6	ePM2,5 50%	592x592x129	3400/145	12	4.7