MAGNAFRAME III

VANTAGENS

- Inclui rebaixos com base anular em torno dos orifícios de montagem e guias de receptáculo de filtro adicionais são montados na parte superior e inferior da estrutura para garantir o alinhamento adequado do filtro. As mudanças de filtro são simplificadas, pois o filtro é centralizado automaticamente dentro do quadro de retenção.
- Incorpora conjuntos de parafuso giratório com braçadeiras de mancal equi para fornecer pressão de vedação do filtro uniforme. Os conjuntos são deslocados para permitir a troca fácil do filtro, independentemente da largura do banco do filtro.
- Disponível com um kit de pré-filtro Absolute opcional que permite a instalação de filtro Absolute, filtro ASHRAE de alta eficiência e pré-filtro em um conjunto. A integridade absoluta do filtro não é comprometida durante o serviço de pré-filtro.
- Construído em aço galvanizado calibre 14 totalmente soldado (também disponível em 304SST). A integridade da vedação é ainda mais garantida pelo uso de cantos de esquadria soldados.
- Inclui um fio de faca para acoplar a um selo de gel Absoluto para garantir um filtro hermético para selar a moldura.
- Inclui orifícios de montagem pré-perfurados para uma montagem rápida e fácil. Os orifícios estão dentro dos rebaixos anulares para cavar parafusos de montagem ou rebites.

Como parte do nosso programa de melhoria contínua, a Camfil reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

2022-10-18