



INSTRUCTION CONCERNANT LES PRODUITS SUIVANTS :

- Basic-Flo
- Cam-Flo
- City-Flo
- Hi-Cap
- Hi-Flo
- Standard-Flo

CONSIGNE DE STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec et à l'abri du gel.
- Éviter la lumière directe du soleil
- Ne pas stocker le filtre au-dessus de 40 °C
- Les City-Flo sont stockés dans un sac en plastique et une boîte (média charbon). Il est important que le filtre ne soit pas exposé à la contamination ou à l'humidité
- La durée maximale de conservation recommandée pour la gamme City-Flo est de 12 mois et de 24 mois pour les autres filtres.

CONSIGNE DE MANIPULATION

- Le média filtrant est sensible et doit être manipulé avec soin
- Déballage de la boîte : Soulever le filtre par le cadre et non par le média
- Garder le filtre dans la boîte aussi longtemps que possible avant l'installation pour éviter tout dommage

INSTRUCTION D'INSTALLATION

- Installer le filtre en plaçant les poches verticalement - conformément à la norme VDI 6022
- Ajouter un joint si nécessaire pour éviter les fuites

- Assurez-vous que le filtre ne rencontre pas de bords tranchants et qu'il ne soit pas déchiré dans la centrale de traitement de l'air. Vérifier aussi que les poches ne sont pas pincées

CHANGEMENT DU FILTRE

- Camfil recommande des équipements de protection tels que des combinaisons, des gants et des masques de protection
- Toujours vérifier la réglementation locale avant de changer les filtres

INSTRUCTION DE MAINTENANCE

- Non applicable (le filtre est uniquement destiné à être remplacé)
- Ne pas réutiliser, laver ou nettoyer les filtres
- Les filtres usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations locales

