



INSTRUCTION CONCERNANT LES PRODUITS SUIVANTS :

- 30/30
- AeroPleat
- CityPleat
- Dual10
- Dustpanel
- EcoPleat
- M-Pleat

CONSIGNE DE STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec et à l'abri du gel
- Garder l'article stocké dans la boîte
- Éviter la lumière directe du soleil
- Ne pas stocker le filtre au-dessus de 70°C
- CityPleat sont stockés dans un sac en plastique et une boîte (média charbon). Il est important que le filtre ne soit pas exposé à la contamination ou à l'humidité
- La durée maximale de conservation recommandée est de 12 mois

CONSIGNE DE MANIPULATION

- À manipuler avec précaution
- Déballage de la boîte : Soulever le filtre par le cadre et non par le média
- Garder le filtre dans la boîte aussi longtemps que possible avant l'installation pour éviter tout dommage

INSTRUCTION D'INSTALLATION

- Faire attention à la direction du flux d'air
- Vérifier que les filtres sont installés de façon à avoir les plis verticaux
- Ajouter un joint si nécessaire pour éviter les fuites

CHANGEMENT DU FILTRE

- Camfil recommande des équipements de protection tels que des combinaisons, des gants et des masques de protection
- Toujours vérifier la réglementation locale avant de changer les filtres

INSTRUCTION DE MAINTENANCE

- Non applicable (le filtre est uniquement destiné à être remplacé)
- Ne pas réutiliser, laver ou nettoyer les filtres
- Les filtres usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.