



## VENTAJAS

- Visibilidad idéntica desde la sala, puede combinarse con CleanSeal
- Amplia gama de rejillas de difusión intercambiables
- Fiabilidad y estanqueidad duraderas: construcción robusta completamente soldada
- Fijación del filtro sin herramientas, inmediato y 100% seguro
- Opción de escalado de filtro incorporado para una doble altura de filtro
- Rejilla de bloqueo rápido para acceso inmediato al filtro

<b>Aplicación</b>	Flujo de aire turbulento en aplicaciones de Ciencias de la Vida, para instalación en el techo.
<b>Sistema de montaje</b>	Sistema de montaje universal integrado para instalación suspendida y montaje de compresión opcional.
<b>Nota</b>	<p>Construcción: Acero, totalmente soldado                      Acabado: Recubrimiento de polvo de epoxi y poliéster de una sola capa                      Color estándar RAL 9010 (SW) o RAL personalizado                      Juntas del filtro: PU                      Filtros PU: MEGALAM MD(66mm)/(78mm)                      Equipo de control: Puerto de toma de presión aguas arriba accesible por el lado de la sala</p> <p>Para más información sobre los filtros y placas frontales compatibles, consulte las páginas de los productos correspondientes.                      Puede combinarse con CleanSeal, debido a que las visuales desde la sala son idénticas.</p>

Para conocer el alcance completo de los productos estándar, consulte los planos disponibles para su descarga en el sitio web.