



FORDELE

- Nemt og sikkert filterskifte uden værktøj
- Indbygget filterbespænding til flere forskellige filterdybder
- Robust fuldsvejset konstruktion for holdbarhed og tæthed
- Høj korrosionsbeskyttelse mod forskellige typer af rengøringsmidler
- Integreret scanningssonde til kvalificerede in-situ tests
- Låge med hurtigt låsesystem for direkte adgang til filtre
- Udskiftelig låge med eller uden forfilter

Anvendelsesområder	Udviklet til applikationer med turbulent luftstrøm i renrum og andre kontrollerede miljøer, der kræver kvalificeret filterscanning. Forberedt til vægmontering.
Montagesystem	Forberedt til vægmontering. Armaturet kan også monteres med et specielt kit til fastspænding og fås med kanaladapter (rektangulær til cirkulær) som ekstraudstyr.
Kommentar	Konstruktion: Stål, sammensat af fuldsvejste moduler Overfladebehandling: To lag pulverlakering, resistent over for rengøringsmidler Standardfarve: RAL 9010 (SW) eller i brugerdefineret RAL-farve Alternativ: Rustfrit stål SS 304 (S4) eller SS 316L (S6) Filter med PU: Megalam MD (66 / 78 mm), MX (90 mm), MG (110 mm) Kontroludstyr: Tilgængelige porte til downstream tryktabsmåling fra rumsiden og +/- porte til fjernaflæsning af tryktab Integreret manuelt filterscanningssystem (MIP) Tilgængelig variant med åbent plenum For mere information om filtre og diffusorer, se produktside på hjemmesiden

For hele sortimentet af standardprodukter, se tegninger (Customer drawings) på hjemmesiden.