



## FORDELER

- Enkelt og sikkert filterskift uten verktøy
- Innebygd filterklemming for flere ulike filterdybder
- Robust helsveiset konstruksjon med høy pålitelighet og tetthet
- Høy korrosjonsbeskyttelse mot ulike typer rengjøringsmidler
- Integrert skanningssonde for kvalifiserte in-situ tester
- Dør med hurtiglås for direkte tilgang til filtre
- Utskiftbar dør med eller uten forfilterskinne

<b>Søknad</b>	Utviklet for applikasjoner med turbulent luftstrøm i rene rom og andre kontrollerte miljøer som krever kvalifisert filterskanning. Beregnet for veggmontering.
<b>holder Frame</b>	Forberedt for veggmontering. Enheten kan også monteres med et spesialsett for fastspenning og er tilgjengelig med kanaladapter (rektangulært til sirkulært) som ekstrautstyr.
<b>Kommentar</b>	Konstruksjon: stål, sammensatt av helsveisede moduler Overflatebehandling: To strøk med pulverlakk, motstandsdyktig mot vaskemiddel Standard farge: RAL 9010 (SW), eller i tilpasset RAL farge Alternativ: Rustfritt stål SS 304 (S4) eller SS 316L (S6) Filter med PU: Megalam MD (66 / 78 mm), MX (90 mm), MG (110 mm) Kontrollutstyr: Tilgjengelige porter for nedstrøms trykkfallsmåling fra inne i rom, og +/- porter for fjernavlesning av trykkfall Integrert manuell filterskanningssystem (MIP) Tilgjengelig variant med åpent plenum For mer informasjon om filtre og diffusorer, se respektive produktside på nettsiden

For hele utvalget av standardprodukter, se Kundetegninger (Customer Drawings) på nettsiden.