



### 優勢

- 符合EN 15727的防洩漏等級C
- 易於維護
- 可選2級顆粒物的預過濾器
- Camcarb 圓筒化學過濾器--最厚度可達600mm
- 內置隔熱層
- 具有防腐蝕等級C4的鋁鋅外殼材料

### 應用

CamCube HF-CC是一種靈活的過濾器外殼設備系列，一般用於最大長度為600mm的圓筒形分子過濾器，可選配一級灰塵過濾器（袋式或者帶法蘭的），同時提供灰塵過濾器（48 或者 96 mm厚度）的導軌，設備主要使用在舒適和工業應用

### 最高溫度 (°C)

60°C -70°C

### 評論

可使用的分子過濾器類型：包含可填充針對不同應用的各種濾料的Camcarb CG或Camcarb CM，如果想了解更詳細的信息，請參閱相關產品目錄

可使用的灰塵過濾器類型：框架尺寸需滿足592x592 mm 第一級可選48mm的灰塵過濾器，另外也有針對96mm厚度的設計

可使用的第二級過濾器類型：袋式過濾器，如Hi-Flo，當同時與Camcarb CG/CM 3500使用時，最大袋深為370mm，而與其他圓筒型過濾器使用時，最大袋深為520 mm，另外第二級也可選用帶25mm法蘭的型號如 Opakfil

其他特徵：可調節的支腳，壓力測試端口，外殼連接的端口，45mm的隔熱夾心板，可安裝在左側或右側的鉸鏈檢修門，同時現場也可依照實際情況調整

其他可選配件：可鎖定手柄。箱體連接的法蘭。外殼材質EN 14301 (SS304)

產品說明：Camcube HF-CC是靈活尺寸的過濾器箱體，可適用於25mm帶的法蘭或圓筒過濾器。三級過濾也可作為裝有滑軌的一種配置。箱體外殼是夾層設計，在鍍鋁板外殼（符合耐腐蝕等級C4）以及內殼直接具有約45mm厚度的隔熱層

依據EN 15727 箱體的洩露等級為C

當關閉檢修門時，新開發的夾緊裝置可確保過濾器的密封

作為標準配置，外殼具有M8螺紋，可調支腳也可安裝

過濾器箱體外殼有可選的法蘭連接，並提供指導

類型	尺寸W*H*D(mm)	內法蘭 W1xH1 (mm)	重量(Kg)
CamCube HF-CC 0510	392x692x1170	300x600	60
CamCube HF-CC 0505	392x392x1170	300x300	52
CamCube HF-CC 1010	692x692x1170	600x600	77
CamCube HF-CC 1015	692x992x1170	600x900	97
CamCube HF-CC 1020	692x1292x1170	600x1200	113
CamCube HF-CC 1510	992x692x1170	900x600	94
CamCube HF-CC 1520	992x1292x1170	900x1200	135
CamCube HF-CC 2010	1292x692x1170	1200x600	110
CamCube HF-CC 2015	1292x992x1170	1200x900	136
CamCube HF-CC 2020	1292x1292x1170	1200x1200	152
CamCube HF-CC 2030	1292x1892x1170	1200x1800	193
CamCube HF-CC 2520	1592x1292x1170	1500x1200	173
CamCube HF-CC 2530	1592x1892x1170	1500x1800	218
CamCube HF-CC 3020	1892x1292x1170	1800x1200	191
CamCube HF-CC 3025	1892x1592x1170	1800x1500	219

過濾器尺寸：287x287, 592x592 以及 592x287 mm

過濾器厚度：預過濾器48mm 袋式過濾器 520 mm, 圓筒式過濾器 450或452mm

過濾器厚度：預過濾器48mm 袋式過濾器 370 mm, 圓筒式過濾器 600mm