



ISTRUZIONI PER:

- 30/30
- AeroPleat
- CityPleat
- Dual10
- EcoPleat
- M-Pleat
- Prefiltri a celle

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

- Riporre in un luogo asciutto e protetto dal gelo
- Conservare l'articolo immagazzinato nella scatola
- Non esporre alla luce diretta del sole
- Non conservare il filtro sopra i 70°C
- CityPleat contiene media di carbone e deve essere conservato in un sacco di plastica e in una scatola per evitare l'esposizione all'umidità e alla contaminazione
- Il tempo massimo di conservazione consigliato per CityPleat è di 12 mesi

ISTRUZIONI DI MANEGGIO

- Maneggiare con cura
- Quando si toglie dalla scatola: sollevare il filtro con attenzione dal telaio ed evitare il contatto con il media
- Mantenere il filtro il più a lungo possibile nella scatola prima dell'installazione per evitare di danneggiarlo

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Prestare attenzione alla direzione del flusso d'aria
- Per installazioni verticali accertarsi che i filtri siano dotati di pieghe verticali
- Se necessario, aggiungere una guarnizione per evitare perdite

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

- Camfil raccomanda dispositivi di protezione come tute, guanti e mascherine
- Controllare sempre le normative locali prima di sostituire i filtri

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

- I filtri sono per una sola installazione
- Non riutilizzare, lavare o pulire i filtri
- I filtri usati devono essere smaltiti secondo le normative locali