



VANTAGGI

- Ottimale distribuzione dell'aria grazie alla forma conica delle tasche
- Robusto telaio metallico
- Versione economica
- Resistente media filtrante sintetico

Applicazione	Filtrazione aria in UTA e prefiltrazione
Telaio	Acciaio zincato
Media	Fibra sintetica
Dimensioni	Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
Perdita di carico finale raccomandata secondo EN 13053	Perdita di carico iniziale + 100 Pa o perdita di carico iniziale x3 (il valore più basso fra i due)
Portata massima	1,25 x portata nominale
Temperatura max (°C)	70°C
Umidità relativa massima	90%
Sistema di montaggio	Telai / housing con accesso frontale e laterale



EPD[®]

Tipo	EN779	ISO16890	Dimensioni LxAxP (mm)	Portata/dP nominale (m³/h/Pa)	Numero di tasche	Superficie (m²)	Peso (kg)	Energia (kWh/anno)	Classe energetica	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
Basic-Flo A5 1050 :: 592x592x600-6-25	M5	ePM10 50%	592x592x600	3400/50	6	4,5	2,4	929	D	9	3	20	12	54
Basic-Flo C5 1050 :: 287x592x600-3-25	M5	ePM10 50%	287x592x600	1700/50	3	2,3	1,5		D					
Basic-Flo A5-65 1050 :: 592x490x600-6-25	M5	ePM10 50%	592x490x600	2800/50	6	3,6	2,1		D					
Basic-Flo A5-63 1050 :: 592x287x600-6-25	M5	ePM10 50%	592x287x600	1700/50	6	2,3	1,5		D					
Basic-Flo 1050 :: 592x592x520-6-25	M5	ePM10 50%	592x592x520	3400/55	6	3,7	2	940	D	9	3	20	12	54
Basic-Flo 1050 :: 287x592x520-3-25	M5	ePM10 50%	287x592x520	1700/55	3	1,8	1,2		D					
Basic-Flo B5 1060 :: 490x592x600-5-25	M5	ePM10 50%	490x592x600	2800/50	5	3,6	2,1		D					
Basic-Flo 1050 :: 592x592x370-6-25	M5	ePM10 50%	592x592x370	3400/60	6	2,6	1,8	>1100	E	9	3	20	12	54
Basic-Flo 1050 :: 490x592x370-5-25	M5	ePM10 50%	490x592x370	2800/60	5	2,2	1,6		E					
Basic-Flo 1050 :: 287x592x370-3-25	M5	ePM10 50%	287x592x370	1700/60	3	1,3	1,2		E					
Basic-Flo A5 1070 :: 592x592x600-6-25	M6	ePM10 70%	592x592x600	3400/60	6	4,5	2,4	>1300	E	30	8	40	18	71
Basic-Flo UH6 1070 :: 287x592x600-3-25	M6	ePM10 70%	287x592x600	1700/60	3	2,3	1,5		E					
Basic-Flo 1070 :: 592x592x520-6-25	M6	ePM10 70%	592x592x520	3400/65	6	3,7	2	>1300	E	30	8	40	18	71
Basic-Flo 1070 :: 490x592x520-5-25	M6	ePM10 70%	490x592x520	2800/65	5	3	1,8		E					
Basic-Flo 1070 :: 287x592x520-3-25	M6	ePM10 70%	287x592x520	1700/65	3	1,8	1,2		E					
Basic-Flo 1070 :: 592x592x370-6-25	M6	ePM10 70%	592x592x370	3400/85	6	2,6	1,8	>1300	E	30	8	40	18	71

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia

Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com

È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso.

2024-04-04

Tipo	EN779	ISO16890	Dimensioni LxAxP (mm)	Portata/dP nominale (m³/h/Pa)	Numero di tasche	Superficie (m²)	Peso (kg)	Energia (kWh/anno)	Classe energetica	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
Basic-Flo 1070 :: 490x592x370-5-25	M6	ePM10 70%	490x592x370	2800/85	5	2,2	1,6		E					
Basic-Flo 1070 :: 287x592x370-3-25	M6	ePM10 70%	287x592x370	1700/85	3	1,3	1,2		E					
Basic-Flo 2570 :: 592x592x600-6-25	F7	ePM2,5 70%	592x592x600	3400/120	6	4,5	2,4	1937	D	57	41	71	60	90
Basic-Flo UG7 2570 :: 490x592x600-5-25	F7	ePM2,5 70%	490x592x600	2800/120	5	3,6	2,1		D					
Basic-Flo UH7 2570 :: 287x592x600-3-25	F7	ePM2,5 70%	287x592x600	1700/120	3	2,3	1,5		D					
Basic-Flo 2570 :: 592x592x520-6-25	F7	ePM2,5 70%	592x592x520	3400/135	6	3,7	2	>2000	E	57	41	71	60	90
Basic-Flo 2570 :: 490x592x520-5-25	F7	ePM2,5 70%	490x592x520	2800/135	5	3	1,8		E					
Basic-Flo 2570 :: 287x592x520-3-25	F7	ePM2,5 70%	287x592x520	1700/135	3	1,8	1,2		E					
Basic-Flo 2570 :: 592x592x370-6-25	F7	ePM2,5 70%	592x592x370	3400/185	6	2,6	1,8	>2000	E	57	41	71	60	90
Basic-Flo 2570 :: 490x592x370-5-25	F7	ePM2,5 70%	490x592x370	2800/185	5	2,2	1,6		E					
Basic-Flo 2570 :: 287x592x370-3-25	F7	ePM2,5 70%	287x592x370	1700/185	3	1,3	1,2		E					
Basic-Flo UF7 2570 :: 592x592x600-8-25	F7	ePM2,5 70%	592x592x600	3400/110	8	6	2,6	1790	D	57	41	71	60	90
Basic-Flo UH7 2570 :: 287x592x600-4-25	F7	ePM2,5 70%	287x592x600	1700/110	4	3	1,5		D					
Basic-Flo UG7 2570 :: 490x592x600-6-25	F7	ePM2,5 70%	490x592x600	2800/110	6	4,5	2,4		D					
Basic-Flo 2570 :: 592x592x520-8-25	F7	ePM2,5 70%	592x592x520	3400/120	8	5,2	2,6	1971	D	57	41	71	60	90
Basic-Flo 2570 :: 490x592x520-6-25	F7	ePM2,5 70%	490x592x520	2800/120	6	3,9	2,4		D					
Basic-Flo 2570 :: 287x592x520-4-25	F7	ePM2,5 70%	287x592x520	1700/120	4	2,5	1,5		D					
Basic-Flo 2570 :: 592x592x370-8-25	F7	ePM2,5 70%	592x592x370	3400/150	8	3,6	2,4	>2000	E	57	41	71	60	90
Basic-Flo 2570 :: 490x592x370-6-25	F7	ePM2,5 70%	490x592x370	2800/150	6	2,7	2,1		E					
Basic-Flo 2570 :: 287x592x370-4-25	F7	ePM2,5 70%	287x592x370	1700/150	4	1,8	1,5		E					

Consumo energetico, kWh/anno: Calcolato secondo Linea guida Eurovent 4/21-2019
Classe energetica: secondo Eurovent RS 4/C/001-2019

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia
Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com

È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso.
2024-04-04